Click to verify



Escada de alumínio plataforma

Com atendimento total a NR-12, as Escadas Plataforma em Aço ou Alumínio são feitas sob medida, de acordo com a necessidade do cliente. A escada Plataforma NR-12 é segura, estável e possui alta durabilidade. Destaque nas maiores indústrias do Brasil. EM AÇO: Feita em Aço SAE1020 reforçado e com rodízios para movimentação em piso nivelado e bem-acabado. Os degraus e piso superior da plataforma são fabricados em chapa antiderrapante e galvanizados, proporcionando segurança na subida, resistência e durabilidade. Pintura eletrostática a pó, na cor Amarelo Segurança NR-26, seguindo padrão de sinalização de segurança NR26 – MTE. Pode ser galvanizada a frio ou a fogo – sob consulta. EM ALUMÍNIO: Feita em Alumínio reforçado e com rodízios para movimentação em piso nivelado e bem-acabado. Os degraus e piso superior da plataforma são fabricados em chapa de Alumínio antiderrapante, proporcionando segurança na subida, resistência e durabilidade. Acabamento padrão natural do Alumínio, que já possui uma proteção natural contra oxidação. Pode receber pintura eletrostática a pó, na cor Amarelo Segurança NR-26 – opcional. Características gerais: Atende integralmente as normas NR-35 e NR-12, que rege a fabricação de escadas em diversas angulações. Capacidade de carga: 120 Kg. Desenvolvida para 1 pessoa + ferramentas. Acompanha ART de fabricação recolhida junto ao CREA e garantia de 01 ano. Garantia para defeitos de fabricação. Customizações da Escada Plataforma NR-12: A: Modelos padrão de 0,5m até 3,0m de altura do piso de trabalho (plataforma). Acima de 3m de altura da plataforma analisamos pontualmente para validação com nossa engenharia. B: Angulação da escada, nas opções de 60° (recomendada) e 45°. Recomendamos por padrão a angulação de 60°, pois fica mais compacta na base, ocupando menos espaço. Portões opcionais: Os portões podem ser aplicados em qualquer das 5 posições: 01 – Frontal de entrada 02 – Lateral esquerdo de saída 03 – Lateral direito de saída 04 – Frontal de saída 05 – Entrada da escada (início da subida) ¡PROMOÇÃO! Em promoção! -30% Garantimos o melhor preço. Nossos produtos são 100% seguros.Cumprimento total dos regulamentos. Degraus antiderrapantes com 15 cm de profundidade. Inclinação de 60º para uma subida confortável e segura. Plataforma antiderrapante de 60x100 cm. Corrimão e corrimão removíveis com 110 cm de altura. Rodapés de 150 mm de altura que evitam a queda de objetos da superfície de trabalho. Duas bases zincadas com quatro rodas de 12,5 cm para um movimento confortável. Largura da escada 60 cm. Disponível em diferentes alturas. Peso variável dependendo da altura. As medidas deste produto podem ser personalizadas de acordo com a necessidade do cliente. Feito por encomenda. Não aceitamos devoluções. Número de degraus 12 Número de degraus 14 Número de degraus 15 Número de degraus 17 Número de degraus 9 Número de degraus 11 Número de degraus 13 Número de degraus 16 Número de degraus 4 Número de degraus 5 Número de degraus 6 Número de degraus 7 Número de degraus 8 Número de degraus 10 CATÁLOGO IBERANDAMIOS 2025 --> Baixar (2.26MB) CATÁLOGO DE PRODUTOS IBERANDAMIOS 2025 A Escada ideal para o comércio em geral. Armazenagem em prateleiras altas Estoques e almoxarifados Separação de pedidos (picking) Estações de manutenção e inspeção Ambientes internos e externos, sob qualquer condição climática Plataforma mais ampla da categoria (600×600 mm) Construção 100% em duralumínio – leve, resistente e imune à corrosão Estabilidade superior com base larga e pés emborrachados Personalização sob demanda: dimensões, rodízios, guarda-corpo e degraus Suporte técnico especializado e pós-venda garantido Fabricamos escadas trepadeiras em diversos tamanhos e modelos. Consulte nossa equipe técnica para verificar pronta entrega ou desenvolver um projeto sob medida para o seu ambiente operacional. Atendemos todo o Brasil com logística eficiente e suporte ágil. Alta durabilidade, estabilidade e mobilidade para operações industriais e comerciais Estrutura robusta em duralumínio para uso contínuo e pesado A escada plataforma trepadeira é projetada para atender às demandas de ambientes que exigem resistência, segurança e mobilidade. Fabricada em duralumínio extrudado liga 6005-T6, essa escada suporta uso intenso em linhas de produção, almoxarifados, centros de distribuição, estoques, indústrias químicas, farmacêuticas, metalúrgicas e comércios em geral. Com plataforma estável e degraus antiderrapantes, a escada proporciona segurança total durante a subida, o acesso e o manuseio de materiais em altura. Especificações Técnicas Estrutura: Duralumínio extrudado liga 6005-T6 (alta resistência mecânica e leveza) Degraus e plataforma: Chapa lavrada xadrez antiderrapante Área da plataforma: 600 mm x 600 mm (modelo padrão exclusivo Super Escadas) Altura dos corrimãos: 1000 mm Capacidade de carga: 250 kg (testada com até 500 kg) Sistema de mobilidade: 2 rodas para deslocamento, com opção para 4 rodas Normas atendidas: NR-12 / Equipamento fornecido com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação Segurança e praticidade com alto desempenho A escada tipo plataforma com rodízios é uma solução segura para acesso em altura, mesmo com as mãos ocupadas. Os corrimãos bilaterais oferecem apoio firme na subida e descida. Ideal para quem trabalha em áreas com armazenagem vertical e necessita de uma estrutura confiável, estável e com ótimo custo-benefício. Seu design permite que o operador se mova com segurança até o nível desejado, permanecendo estável na plataforma superior com espaço amplo para manipulação de caixas, ferramentas ou insumos. Altura ÚtilDegrausPeso AproximadoAltura total 0,50m01 + plataforma13kg1,50m 0,75m02 + plataforma15kg1,75m 1,00m03 + plataforma17kg2,00m 1,25m04 + plataforma19kg2,25m 1,50m05 + plataforma21kg2,50m 1,75m06 + plataforma23kg2,75m 2,00m07 + plataforma25kg3,00m 2,25m08 + plataforma28kg3,25m 2,50m09 + plataforma32kg3,50m 2,75m10 + plataforma36kg3,75m 3,00m11 + plataforma37kg4,00m 3,25m12 + plataforma39kg4,25m 3,50m13 + plataforma42kg4,50m 3,75m14 + plataforma47kg4,75m 4,00m15 + plataforma52kg5,00m 4,25m16 + plataforma54kg5,25m 4,50m17 + plataforma65kg5,50m R$3.885,00 – R$19.790,00A escada Plataforma é ideal para uso em almoxarifados, indústria e comércio em geral. É fornecida desmontada com manual de montagem. (A foto é meramente ilustrativa). A escada plataforma foi projetada com inclinação exclusiva, possibilitando maior estabilidade e segurança de uso. Com pés de borracha que proporcionam ótima aderência e estabilidade.° Possui rodízio de 6˝ para facilitar sua movimentação;° Degraus antiderrapantes com 200 mm de profundidade;° Medida do patamar 408 x 500 mm com guarda corpo;° Suporta 150 kg;° Altura do corrimão a partir do patamar: 550/1100 Descrição Informação adicional A escada Plataforma é ideal para uso em almoxarifados, indústria e comércio em geral. É fornecida desmontada com manual de montagem. (A foto é meramente ilustrativa). A escada plataforma foi projetada com inclinação exclusiva, possibilitando maior estabilidade e segurança de uso. Com pés de borracha que proporcionam ótima aderência e estabilidade.° Possui rodízio de 6˝ para facilitar sua movimentação;° Degraus antiderrapantes com 200 mm de profundidade;° Medida do patamar 408 x 500 mm com guarda corpo;° Suporta 150 kg;° Altura do corrimão a partir do patamar: 550/1100ModeloTR 102TR 152TR 202TR 252TR 302TR 352TR 402TR 452Altura Patamar (m)0,961,401,862,553,013,523,914,40Degraus3+P5+P7+P10+P12+P14+P16+P18+PLargura (m)0,600,630,770,820,881,011,101,20Comprimento (m)1,461,822,182,783,133,483,834,36Peso (kg)2026324450647279 Sugestões de compra Escadas de Alumínio Tipo Plataforma ideal para uso em almoxarifados, industria e comercio em geral, possui dois rodízios para facilitar sua movimentação Características: A) Patamar de chapa antiderrapante 50 x 50 Cm - B) Degraus antiderrapantes com 170 milímetros de profundidade. - C) Corrimão de ambos os lados, Guarda corpo de 1,10 metros de altura com proteção intermediaria. - D) rodapé em torno do patamar. - E) Capacidade de carga de 150 kg. Modelo Alt útil Degraus Largura da base mm Comp. da base mm Peso TRP 050 0,50 m 1 + P 520 1.000 10kg TRP 075 0,75 m 2 + P 600 1.180 13kg TRP 100 1,00 m 3 + P 610 1.390 16kg TRP 125 1,25 m 4 + P 620 1.470 18kg TRP 150 1,50 m 5 + P 640 1.730 20kg TRP 175 1,75 m 6+ P 660 1.950 22kg TRP 200 2,00 m 7 + P 680 2.125 25kg TRP 225 2,25 m 8 + P 700 2.300 30kg TRP 250 2,50 m 9 + P 720 2.500 33kg TRP 300 3,00 m 11 + P 780 2.850 39kg TRP 350 3,50 m 13 + P 820 3.100 60kg TRP400 4,00 m 15 + P 860 3.550 75kg TRP 450 4,50 m 17 + P 900 3.900 85kg Escadas de Alumínio fabricada em perfil de Duralumínio, excelente para trabalho de manutenção, armazenagem e serviços de limpeza, com patamar de 50 x 42 cm, dois rodízios para locomoção, corrimão lateral e degraus largos de 170 mm de profundidade, sendo uma escada bastante segura e confortável para o usuário. Capacidade de carga 150kg. * capacidade de carga 150kg Obs: 1) Para capacidade de carga acima de 150 kg sob consulta. 2) pode ser fabricada com 4 rodízios Referencia Degraus Altura útil Peso (KG) TRE 050 01+Patamar 0,50 8 TRE 075 02+Patamar 0,75 12 TRE 100 03+Patamar 1,00 14 TRE 125 04+Patamar 1,25 16 TRE 150 05+Patamar 1,50 18 TRE 175 06+Patamar 1,75 20 TRE 200 07+Patamar 2,00 22 TRE 225 08+Patamar 2,25 24 TRE 250 09+Patamar 2,50 26 TRE 275 10+Patamar 2,75 27 TRE 300 11+Patamar 3,00 29 TRE 325 12+Patamar 3,25 32 TRE 350 13+Patamar 3,50 34 TRE 375 14+Patamar 3,75 48 TRE 400 15+Patamar 4,00 51 TRE 425 16+Patamar 4,25 54 TRE 450 17+Patamar 4,50 70 Escadas de Alumínio fabricada em perfil de Duralumínio, excelente para trabalho de manutenção, armazenagem e serviços de limpeza, com patamar de 50 x 42 cm, dois rodízios para locomoção,guarda corpo de 1,10 Mt, corrimão lateral e degraus largos de 170 mm de profundidade, sendo uma escada bastante segura e confortável para o usuário. Escada Plataforma dobravel para facilitar o trasporte * capacidade de carga 150kg Referencia Degraus Altura útil Peso (KG) TRD 050 01+Patamar 0,50 10 TRD 075 02+Patamar 0,75 14 TRD 100 03+Patamar 1,00 16 TRD 125 04+Patamar 1,25 18 TRD 150 05+Patamar 1,50 20 TRD 175 06+Patamar 1,75 22 TRD 200 07+Patamar 2,00 24 TRD 225 08+Patamar 2,25 26 TRD 250 09+Patamar 2,50 28 Escadas de Alumínio fabricada 100% em alumínio com degraus de 170mm de profundidade, antiderrapante, feita com perfil tubular de alumínio soldado, tem capacidade de carga de 150kg, podendo ser utilizada na área da saúde como também na indústria. Modelo Altura Largura Peso 2 Degraus Pequena 45 cm 41 cm 3kg 2 Degraus Grande 50 cm 50 cm 5kg 3 Degraus Padrão 65 cm 55 cm 7 kg Escada americana simples de uso profissional capacidade de carga 150 kg patamar em polímero sintético de alta resistência limitador de abertura tipo compasso sapatas ante derrapante em borracha maciça Modelo Nº Degraus Alt total Peso Aprox. AMS 03 03 0,90 4,20 kg AMS 04 04 1,20 5,04 kg AMS 05 05 1,50 6,60 kg AMS 06 06 1,80 8,00 kg AMS 07 07 2,10 9,20 kg AMS 08 08 2,40 10,05 kg Escadas de Alumínio Segurança - Registro compulsório no INMETRO N° 005590 / 2014 - OCP 0041 Escada New Star-Art Factory Degraus Total de Altura Altura Útil Peso (kg) 3 1,17 m 0,63 m 2,55 4 1,40 m 0,85 m 3,00 5 1,64 m 1,07 m 3,60 6 1,87 m 1,29 m 4,10 7 2,11 m 1,52 m 4,80 Degraus Total de Altura Altura Útil Peso (kg) 8 2,34 1,74 7kg 9 2,63 1,97 8,9kg 10 2,86 2,20 9,7kg 11 3,09 2,42 10,3kg 12 3,32 2,64 11,00kg 13 3,55 2,87 12,00kg Degraus Altura total Altura Útil Peso (kg) 3 1,28 m 0,71 m 4,00 kg 4 1,51 m 0,94 m 4,90 kg 5 1,74 m 1,17 m 5,80 kg 6 1,94 m 1,40 m 6,80 kg 7 2,20 m 1,63 m 7,80 kg 8 2,34 m 1,74 m 9,00 kg . Degraus Modelo Altura Aberta Altura Fechada Largura Peso(kg) Um degraus + Patamar BR02-D 0,34m 0,53m 0,34m 1,4kg Dois degraus + Patamar BR03-D 0,61m 0,82m 0,37m 2kg Escadas de Alumínio dupla ou com degraus apenas de um lado, são fabricadas em perfil de duralumínio com liga especial (6005-T6) , degraus planos com reforço tubular inferior e base estriada antiderrapante, todas as escadas modelo DUPLA são dotadas de sapatas de borracha e patamar móvel de 360x220mm em chapa de alumínio, capacidade de carga de 120kg. Ótima para uso comercial e indústrial. * O número de degraus inclui o patamar.** Peso aproximado para o modelo com degrau dos 2 lados. Degraus* Altura (m) Peso (kg)** 3 1,20 5 4 1,50 6 5 1,80 7 6 2,10 8 7 2,40 10 8 2,70 11 9 3,00 12 10 3,30 14 11 3,60 15 12 3,90 16 14 4,50 20 16 5,10 28 17 5,40 31 18 5,70 35 19 6,00 38 23 7,20 45 25 7,80 49 Escadas de Alumínio AP E fornecida com Degraus dos 2 Lados. E Resistentes e Confortável, pois SEUS Degraus TEM 70 milímetros de Largura, limitador tipo compasso, sapatas de Borracha antiderrapante e Alça na parte superior para Apoio, com capacidade para 120 kg é ótima para uso comercial e industrial. * Pode Ser fornecida sem Alça superior. Modelo Nº Degraus Alt Útil Alt total Peso Aprox. AP 203 03 0,90 1,50 05 k AP 204 04 1,20 1,80 07 k AP 205 05 1,50 2,10 08 k AP 206 06 1,80 2,40 10 k AP 207 07 2,10 2,70 12 k AP 208 08 2,40 3,10 14 k AP 209 09 2,70 3,30 16 k AP 210 10 3,00 3,60 18 k Escadas de Alumínio com duas articulações centrais, degraus planos estriados e sapatas de borracha nos pés,pode ser usada no formato cavalete (tipo pintor) ou estendida (tipo de encosto).Capacidade de carga 100kg. . Degraus Altura Fechada Altura Aberta Altura Extendida Peso (kg) Código 8 1,40 1,30 2,70 5 PA08 10 1,70 1,60 3,30 6 PA10 12 2,00 1,90 3,90 7 PA12 14 2,30 2,20 4,50 8 PA14 Escadas de Alumínio modelo 3 em 1. Pode ser usada como dupla, extensível ou separada como duasescadas paralelas, fabricada em alumínio com liga especial, é muito resistente e leve, podendo ser utilizada nos mais diversos tipos de trabalho, capacidade de carga 120 kg. * Degraus largos de 40 mm *Rodinhas para deslizar na parede *Gancho fixos e resistentes *Sapatas de borracha antiderrapante nos pés Código Degraus Fechada Aberta Estendida Separada Peso (kg) DP-106 2 x 6 2,10 1,94 3,30 2,00 7 DP-107 2 x 7 2,40 2,22 3,90 2,30 8 DP-108 2 x 8 2,70 2,50 4,50 2,60 9 DP-109 2 x 9 3,00 2,80 4,80 2,90 10 DP-110 2 x 10 3,30 3,00 5,40 3,20 11 DP-111 2 x 11 3,60 3,30 6,00 3,50 12 DP-112 2 x 12 3,90 3,60 6,60 3,80 13 DP-113 2 x 13 4,20 3,90 7,20 4,10 14 DP-115 2 x 15 4,85 4,40 8,00 4,70 22 A mesma escada pode ser utilizada de 4 modos diferentes. Ref. Nº Degraus Peso Aprox.(kg) Nº Degraus Úteis Esticada H1 - Compr. mínimo para transporte 3L 6 3 x 6 11,2 14 2,13m 3L 7 3 x 7 12,6 17 2,43m 3L 8 3 x 8 14,0 20 2,73m 3L 9 3 x 9 15,6 21 3,03m 3L 10 3 x 10 17,0 24 3,33m 3L 13 3 x 13 27,6 30 4,23m Ref. H2 - Compr. máx. escada esticada H3 - Altura trabalho para opção Girafa H3 - Altura trabalho para opção Pintor 3L 6 4,53m 2,23m 1,98m 3L 7 5,43m 2,51m 2,26m 3L 8 6,33m 2,79m 2,54m 3L 9 6,63m 3,06m 2,82m 3L 10 7,53m 3,63m 3,10m 3L 13 9,34m 4,40m 3,82m • Quando usada em opção Girafa aconselhamos o uso de acessório estabilizador ref. EST2. (3L8, 3L9 e 3L10) • Uso do estabilizador indispensável para 3L 13. • 3L9, 3L10 e 3L13 com cadarço. • 3L13 Montante reforçado, degrau mais largo, base mais aberta. Escadas de Alumínio fabricada em perfil de Duraluminio, são leves e resistentes, ótima para uso em farmácias, hospitais, lojas, resisdencias, etc. Com degraus planos ou redondos estriados e sapatas de borracha anti-derrapante, capacidade de carga de 120kg. *Par de Gacho (Opcional) código Degraus Altura (m) Peso (kg) PAR-05 5 1,80 3,0 PAR-06 6 2,00 3,5 PAR-07 7 2,40 4,0 PAR-08 8 2,70 4,5 PAR-09 9 3,00 5,0 PAR-10 10 3,30 5,5 PAR-11 11 3,60 6,0 PAR-12 12 3,90 6,5 PAR-13 13 4,20 7,0 PAR-14 14 4,50 12 PAR-15 15 4,80 13 PAR-16 16 5,00 14 PAR-17 17 5,40 15 PAR-18 18 5,70 16 PAR-19 19 6,00 17 PAR-23 23 7,20 20 PAR-24 24 7,50 22 PAR-25 25 7,80 24 Escadas de Aluminio fabricada em perfil de Duralumínio na liga especial (6005-T6), são leves e resistentes, com degraus tubulares estriados antiderrapantes e sapatas de borracha nos pés, sistema de extensão com catracas deslizantes, roldanas e corda, capacidade de carga 120kg. Degraus Altura (m) Peso (kg) Fechada Aberta 9 x 15 3,00 4,80 9 10 x 17 3,30 5,40 10 11 x 19 3,60 6,00 11 13 x 23 4,20 7,20 13 14 x 25 4,50 7,80 21 15 x 27 4,80 8,40 22 16 x 29 5,10 9,00 23 17 x 31 5,40 9,60 25 18 x 33 5,70 10,20 29 22 x 39 6,90 12,00 40 23 x 41 7,20 12,60 42 24 x 43 7,50 13,20 46 25 x 45 7,80 13,80 48 Escadas de Aluminio Escada ideal para locais de difícil acesso, com altura regulável, fica fácil para transportar e guardar, ideal para manutenção geral em galpões, escolas, igrejas, condomínios, etc., capacidade de carga 120kg Escada fabricada em perfil de Duralumínio com liga especial (6005-T6). CODIGO Altura (m) Peso (kg) fechada Esticada RD 420 2,70 4,20 20 RD 480 3,00 4,80 23 RD 540 3,30 5,40 26 RD 600 3,60 6,00 30 RD 660 3,90 6,60 33 RD 720 4,20 7,20 36 Uma plataforma de acesso facilita o alcance em níveis diferentes e de objetos, de forma fácil e segura. Além de oferecer espaço para movimentação e manipulação de objetos seguros. Dependendo da altura e das condições da plataforma, acessórios importantes são acionados à estrutura, como por exemplo rodapé, limitando o transpasse dos pés para além da plataforma e que impedem que objetos rolem além da plataforma ou pontos de ancoragem. A escada plataforma de alumínio é um objeto que transforma uma plataforma de acesso em uma estrutura portável que, devido à possibilidade de customização da altura, tem múltiplas aplicações, e a estrutura em alumínio oferece atributos como leveza e baixa inercia, os quais facilitam e agilizam o transporte. Desta forma, riscos à saúde do usuário são amenizados e os tempos de movimentação de um local de trabalho para outro são reduzidos. Em conformidade com normas regulamentadoras, a escada plataforma contém degraus com largura e comprimento ideais para receber de forma segura os passos, mesmo quando o usuário faz o acesso com objetos em mão. Os degraus são estampados com ranhuras que os tornam antiderrapantes e em ambos os lados há corrimãos para apoio, promovendo maior segurança durante a movimentação. As sapatas de apoio da estrutura são antiderrapantes e promovem excelente aderência ao solo, garantindo boa estabilidade durante o uso. Com estas características, a escada plataforma pode ser usada em atividades em estoques e almoxarifados, atividades de pintura e manutenção, são usadas como escada para aviões e também para acesso a embarcações. Devido à composição do alumínio, a escada plataforma não sofre dados quando expostas ao tempo ou à maresia, e mesmo com os degraus molhados, ela ainda oferece acesso seguro. Mas vale lembrar que nesta ocasião a atenção deve ser redobrada, visto que alguns calçados de passeio não oferecem a mesma aderência e segurança que uma bota ou calçado industrial, utilizado como EPI. Em nosso site você encontrará: A escada plataforma de alumínio